

Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1 Identificador SGA del producto

Nombre del producto : Crema Desengrasante para manos y cuerpo

Sinónimos : No presenta

1.2 Otros medios de identificación

Nombre comercial : Crema Desengrasante para manos y cuerpo con aroma a limón de la marca Hurry Klean con presentaciones de

contenedores herméticos de 17 kilos

Código de uso interno : Verificar datos del proveedor

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso recomendado

Eliminación de grasas y aceites de las manos o cuerpo de operarios, mecánicos y todo personal que este cerca de

maquinaria y equipos con aceite y grasas. Utilícelos en Talleres Mecánicos, Áreas de Trabajo Pesado,

Rectificadores, etc.

Restricciones de uso : Otros fuera de los procedimientos operativos establecidos

1.4 Datos sobre el proveedor

Proveedor del producto : Club Internacional de Venta Directa S.A. de C.V.

Dirección

Ave. Alfonso Reyes 3407, Fracc. Bernardo Reyes, Monterrey, N.L., México. Tel. 01 (81) 83 11 35 00 /02 /03

Email : ventashk@prodigy.net.mx

Página web : www.hurryklean.com.mx

1.5 Número de teléfono para emergencias

Emergencias médicas : 01 55 5128 0000 CENACOM Emergencias ambientales : 01 800 71 04 943

Centro Nacional de : (01 55) 57586331, 57561259 Emergencias USA : 1-800-222-1222

Intoxicaciones Emergencias CANADA: 1-888-CANUTEC (226-8832)

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación SGA-OSHA (29 CFR 1910.1200)

Peligros físicos : Líquido Inflamable - H226 (Categoría 3)

Peligros para la salud : Peligro por aspiración - H305 (Categoría 2)

Irritación Cutánea - H315 (Categoría 2)

Sensibilización cutánea - H317 (Categoría 1)

Irritación Ocular - H319 (Categoría 2A)

HURRY KLEAN Página 1 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

Peligros para el medio ambiente

Peligro para el medio ambiente acuático (toxicidad aguda) - H400 (Categoría 1)

Peligro para el medio ambiente acuático (toxicidad crónico) - H410 (Categoría 1)

2.2 Elementos de etiquetas SGA y consejos de prudencia

Etiquetado SGA-OSHA (29 CFR 1910.1200)

Pictogramas de peligro









SGA02

SGA07

SGA08

SGA09

Palabra/s de advertencia

: ATENCIÓN

Indicación/es de peligro

: H226 - Líquido y vapores inflamables

H305 - Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica

H319 - Provoca irritación ocular grave

H400 + H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos

Consejo/s de prudencia

P210- Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

P273 - No dispersar en el medio ambiente

P301 + P310 + P330 P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Enjuagarse la boca con agua a temperatura ambiente. No provocar el vómito

P303 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua a temperatura ambiente o ducharse

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua a temperatura ambiente cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P405 - Guardar baio llave

P501 - Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

2.3 Otros peligros no clasificados

ninguno (a)

HURRY KLEAN Página 2 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancia

No aplica

3.2 Mezclas

Componente	Clasificación	Concentración
Gas Nafta (CAS 64742-47-8)	Flam. Liquid; Skin Irrit. 2; STOT Single Exp. 3N; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 2; Aquatic Chronic 2	0.2 - 0.6%
NF1000 (CAS 9016-45-9)	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 3	0.4 - 0.8%
Acido Oleico (CAS 112-80-1)	Skin Irrit. 2; H315; Xi, R38	0.4 - 0.6%
Limoneno (CAS 5989-27-5)	R10:Flam; R38:Skin Irrit.; R50/53:Very Toxic to aquatic organisms	13- 14%
Cloruro de Calcio (CAS 10043-52-4)	Eye Irrit. 2	1 - 3 %
TENCOL (CAS 8042-47-5))	Asp. Tox. 1	6 - 8%

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas generales :

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte a un médico o al servicio de medicina laboral. Mostrar esta ficha de seguridad al profesional interviniente.

En caso de inhalación

Mueva a la persona al aire fresco. Manténgala en calma. Si cesa la respiración, practique técnicas de respiración

asistida. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con abundante agua a temperatura ambiente y jabón durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico. En caso de quemaduras por el producto caliente, enfríe la zona manteniéndola en agua a temperatura ambiente corriente durante al menos 5 minutos. No use hielo. Evite la hipotermia. No remueva la ropa adherida a la

piel, córtela alrededor de la zona.

En caso de contacto con los ojos

Lavar con abundante agua a temperatura ambiente, preferentemente en duchas lavaojos, durante 15 minutos como mínimo, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto,

quiteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico.

En caso de ingestión

No provocar el vómito Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona si se encuentra inconsciente. Enjuague la boca con agua a temperatura ambiente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de

costado para reducir el riesgo de aspiración. Consultar a un médico

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Al ser inhalado : Irritación a los ojos y las vías respiratorias, anestesia, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central

Al entrar en contacto con la piel : Puede causar irritación.

Al entrar en contacto con los ojos : Puede causar irritación.

Al ser ingerido : Puede causar irritación en el aparato digestivo. Posibles náuseas y/o vómitos.

HURRY KLEAN Página 3 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

4.3 Indicaciones para atención médica inmediata y tratamiento especial

Nota al médico: Si se ingiere, el material puede ser aspirado por los pulmones y causar neumonía química. Tratar adecuadamente. Proveer tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados

: Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO2. Utilizar el producto acorde a los materiales de los alrededores. Medios de extinción apropiados

Medios de extinción inapropiados : NO USAR chorros de agua directos.

5.2 Peligros específicos del producto

Medidas precautorias

Instrucciones de extinción

Protección durante la extinción

: Combustible. El líquido puede arder pero no encenderá fácilmente. Peligro de incendio

Peligro de explosión El recipiente sometido al calor puede explotar inesperadamente y proyectar fragmentos peligrosos

Sin datos disponibles Reactividad

5.3 Medidas especiales de lucha contra incendios

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los

mecanismos de seguridad de las ventilaciones, o si el tanque se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase

alejado de tanques envueltos en fuego.

Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho

después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes

fijos para mangueras o reguladores.

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada

en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. En derrames

importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el

fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

6.1.1 Personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo/elementos de protección Respiradores o mascarillas en caso de percibir vapores.

Evitar fuentes de ignición. Asegurar una ventilación apropiada. Evacuar a personas afectadas de ser necesario. Procedimientos de emergencia

Retirar todas las fuentes de ignición.

6.1.2 Personal de los servicios de emergencia

: Equipo de respiración individual en caso de humos o gases. Equipo/elementos de protección

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el producto deben estar conectados a Procedimientos de emergencia

tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Se puede utilizar espuma para reducir la emisión de vapores. No permitir la reutilización del producto derramado

HURRY KLEAN Página 4 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contener el líquido con un dique de contención. Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Peligro de explosión

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar completamente Para la contención del vertido

la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como

residuo auímico.

Para la limpieza del vertido Limpiar y traspalar

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para manipulación segura

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Facilitar Para la manipulación

el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.

Medidas de higiene Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro e incompatibilidades

Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Productos incompatibles

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada Temperatura de almacenamiento

Mantenga al producto alejado de fuentes de calor o ignición. Fuentes de calor e ignición

Descripción del local o depósito Proteger del sol. No haga cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento

Condiciones para su envasado el suministrado por el fabricante. Materiales de empaque

el suministrado por el fabricante. adecuados

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

5 mg/m³, nieblas de aceite CMP-CPT (Res. MTESS 295/03) 10 mg/m3, nieblas de aceite CMP-CPT (Res. MTESS 295/03)

1 mg/m3, nieblas de aceite TLV-TWA (ACGIH):

5 mg/m³, nieblas de aceite PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000) 2500 mg/m3, nieblas de aceite IDLH (NIOSH)

5 mg/m3, nieblas de aceite **REL-TWA** 10 mg/m³, nieblas de aceite **REL-STEL** 5 mg/m³, nieblas de aceite TLV-STEL (ACGIH):

8.2 Controles técnicos apropiados

Dispositivos de control

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser

usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas

y estaciones lavaojos.

HURRY KLEAN Página 5 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

8.3 Medidas y elementos de protección individual

Materiales para vestimenta : Utilizar elementos contra químicos líquidos

Protección para manos : No requiere, si se siguen las indicaciones de uso; en caso de hipersensibilidad utilizar guantes

Protección ocular : Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de pro-ductos químicos (que cumplan con la EN 166).

Protección para el cuerpo y piel : Al manipular este producto se deben usar ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para nieblas de aceites. Si ocurren grandes liberaciones,

utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Datos físicos y químicos básicos

Estado físico : Espeso

Color : blanco cremoso
Olor : característico

: N/D Umbral olfativo рΗ N/D Punto de fusión/congelación N/D : N/D Punto de ebullición : 120GC Punto de inflamación Tasa de evaporación Lenta Soluble en Solubilidad agua : N/D Viscosidad cinética Densidad de vapor (aire=1@20°C) N/D : N.A. Presión de vapor

Presión de vapor . N.A.

Coeficiente de reparto Kow : N/D

Punto de autoinflamación : N/D

Punto de descomposición : N.A.

9.2 Otros datos de importancia

Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxidos orgánicos. No es corrosivo para los metales. No reacciona con el agua.

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.

10.3 Posibles reacciones peligrosas

No se espera polimerización peligrosa.

HURRY KLEAN Página 6 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

10.4 Condiciones a ser evitadas

Evitar altas temperaturas, descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 5.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición

: ETA-DL50 oral (rata, calc.): > 5000 mg/kg Toxicidad aguda

> ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 5000 mg/kg ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/l : Irritación dérmica (conejo, calc): no irritante

Corrosión/irritación cutánea

Lesiones oculares graves/irritación

: Irritación ocular (conejo, calc): no irritante

ocular

Sensibilización respiratoria o

cutánea

: Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante

Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante

Mutagenicidad en células

germinales

El producto contiene un corte de hidrocarburos con menos del 3% de hidrocarburos : policíclicos aromáticos extraíbles en DMSO, de acuerdo al ensayo IP346, por lo cual no

se considera cancerígeno

El producto contiene un corte de hidrocarburos con menos del 3% de hidrocarburos Carcinogenicidad

; policíclicos aromáticos extraíbles en DMSO, de acuerdo al ensayo IP346, por lo cual no

se considera cancerígeno

El producto contiene un corte de hidrocarburos con menos del 3% de hidrocarburos Toxicidad para la reprodución

: policíclicos aromáticos extraíbles en DMSO, de acuerdo al ensayo IP346, por lo cual no

se considera cancerígeno

Toxicidad sistémica específica de

órganos diana (exposición única)

Toxicidad sistémica específica de

organos diana (exposiciones repetidas)

: Sin datos disponibles

: Sin datos disponibles

: Sin datos disponibles Peligros por aspiración

11.2 Síntomas relativos a características físicas, químicas y toxicológicas

Véase apartado 4.2. Se cree que los síntomas relativos no han sido investigados exhaustivamente.

11.3 Efectos inmediatos, retardados y crónicos

Véase apartado 4.2. Se cree que los síntomas relativos no han sido investigados exhaustivamente.

11.4 Valores experimentales toxicológicos

Sin datos disponibles.

HURRY KLEAN Página 7 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

11.5 Efectos interactivos

Sin datos disponibles.

11.6 Información sobre la mezcla o sus componentes

Sin datos disponibles.

11.7 Otra información

Sin otros datos toxicológicos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/l

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay datos de ensayos, pero se espera que el producto sea biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Log Ko/w: N/D

BIOACUMULACIÓN EN PECES - BCF (OCDE 305): N/D

12.4 Movilidad en el suelo

Log Ko/w: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

12.5 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales

: No contiene halógenos orgánicos ni metales.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos de eliminación

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. Procedimiento de eliminación: incineración.

HURRY KLEAN Página 8 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Transporte Terrestre

Nombre Apropiado para el : Liquido Famable, Crema Desengrasante

Transporte

: UN 2052

Clase de Peligro:

: 3 : III

Grupo de Embalaje:

N° UN/ID:

: H226 (Categoria 3)

Código de Riesgo:
Cantidad limitada y exceptuada:

: ADR: 5L/E1 R.195/97: 333Kg

14.2 Transporte Aéreo (ICA/IATA)

Nombre Apropiado para el

Transporte

: Liquido Famable, Crema Desengrasante

N° UN/ID:

: UN 2052

Clase de Peligro:

: 3

Grupo de Embalaje:

: III

Código de Riesgo:

: H226 (Categoria 3)

Cantidad limitada y exceptuada:

: 60 Lts. (Cantidad Max. Neta por empaque)

14.3 Transporte Marítimo (IMO/IMDG)

Nombre Apropiado para el

Transporte

: Liquido Famable, Crema Desengrasante

N° UN/ID:

: UN 2052

Clase de Peligro:

: 3

Grupo de Embalaje:

: 111

EMS

: F-E; S-E

Estiba y Segregación

: Categoría A

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.1 Marco regulatorio aplicado

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): 100%

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).

HURRY KLEAN Página 9 de 10



Ficha de Datos de Seguridad MSDS

Versión:1.1

Fecha de revisión: 10/05/2018 Fecha de emisión: 11/05/2018

SECCIÓN 16: Otras Informaciones

16.1 Versión anterior hoja de seguridad

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIAL (MSDS)

CREMA DESENGRASANTE P/MANOS DE LA MARCA HURRY KLEAN

NOMBRE DEL PRODUCTO : CREMA DESENGRASANTE P/MANOS

FAMILIA QUIMICA : DESENGRASANTES Y EMULSIONANTES

FECHA DE ELABORACION : NO PRESENTA FECHA DE REVISION: : NO PRESENTA

SALUD	:	1
INFLAMABILIDAD	:	1
REACTIVIDAD		0
RIESGO ESPECIALES	:	



2= RIESGOSO

ETA: estimación de la toxicidad aguda.

0= MATERIAL NORMAL 3= EXTREMAMENTE RIESGOSO 1=LIGERAMENTE RIESGOSO

4= FATAL

16.2 Abreviaturas y acrónimos

N/A: no aplicable. REL: Límite de Exposición Recomendada.

N/D: sin información disponible. PEL: Límite de Exposición Permitido.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo.

ACGIH: American Conference of Governmental

Industrial Hygienists

TLV: Valor Límite Umbral DL50: Dosis Letal Media.

TWA: Media Ponderada en el tiempo CL50: Concentración Letal Media.

STEL: Límite de Exposición de Corta Duración CE50: Concentración Efectiva Media.

16.3 Derechos de uso y descargo de responsabilidad

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias interpretaciones, aplicaciones, determinaciones del uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas oficiales mexicanas aplicables, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger la salud de sus clientes y empleados. La presente Hoja de seguridad cumple con las Normas Mexicanas NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos y NOM-018-STPS- 2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo donde manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. La información contenida en este documento ha sido elaborada de buena fe por personas capacitadas, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final. La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es proporcionada sin garantía de ninguna clase.

HURRY KLEAN Página 10 de 10